

MIG/MAG-Schweißanlage

MIG/MAG welding system

MESSER GRIESHEIM



VARIOMIG 400-RV

Englisch / English

Beratung ▪ Ersatzteile ▪ Kundenservice



Online-Shop

www.merkle-shop.de



Produktkatalog

www.merkle-muenchen.de/Merkle_Produkt_Katalog

München

Anton-Böck-Straße 31
81249 München
Tel. (089) 89 77 17 - 0
Fax (089) 89 77 17 - 99
info@merkle-muenchen.de
www.merkle-muenchen.de

Landshut

Meisenstraße 11 a
84030 Ergolding
Tel. (08 71) 9 33 17 - 0
Fax (08 71) 9 33 17 - 99
info@merkle-landshut.de
www.merkle-landshut.de

Rosenheim

Weidestraße 5 a
83024 Ro-Langenpfunzen
Tel. (0 80 31) 28 54 - 0
Fax (0 80 31) 28 54 - 99
info@merkle-rosenheim.de
www.merkle-rosenheim.de

Bestellformular



Wilhelm Merkle
Schweißtechnik GmbH
Anton-Böck-Straße 31
81249 München-Freiham

info@merkle-muenchen.de

Fax 089 / 89 77 17 – 80

Absender

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bestellen wir wie folgt:

| Menge | Bezeichnung | Sach-Nr. |
|-------|-------------|----------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Bitte rufen Sie mich an, ich habe Fragen.

Tel. _____ Ansprechpartner _____

Merkle München ein Unternehmen mit Zukunft!



Benjamin und Siegfried Awissus

Die Wilhelm Merkle Schweißtechnik GmbH wurde 1980 in München als Vertriebs- und Serviceniederlassung der Merkle-Schweißmaschinenbau GmbH aus Kötz in Schwaben gegründet, um von München aus die nieder- und oberbayerischen Kunden optimal zu betreuen. Da wir sehr schnell gewachsen sind, wurde 1985 eine Niederlassung bei Landshut gegründet, 1988 kam dann Rosenheim dazu, wodurch dann die optimalen Bedingungen geschaffen waren, um die Handwerks- und Industriekunden in München, Landshut und Rosenheim bestens zu betreuen.

Heute haben wir Werksvertretungen in der Tschechischen Republik, in Rumänien, in Serbien, in Kroatien und in Südtirol. Dadurch sind wir nun einer der größten schweißtechnischen Händler Bayerns. Durch den Umzug in unser eigenes Gebäude 2008 nach München-Freiham wurde unsere Expansion vorläufig abgeschlossen.

Unser Ziel war von Anfang an eine gesunde Mischung aus traditionellen Werten und innovativen Visionen, die uns dabei helfen, unsere Marktposition auch langfristig zu halten und weiter auszubauen. Wir verstehen uns als Problemlöser in allen Fragen rund um das Thema Schweißen und Schneiden. Es ist egal, ob es um ein spezielles schweißtechnisches Problem geht, ob Sie innerhalb von Stunden ein Mietgerät benötigen oder ob es um eine Express-Lieferung nach Bozen geht: Wir sind für Sie da und bieten entsprechende Lösungen an. Deshalb gehören Merkle, Innovation und Problemlösungen genauso unzertrennlich zusammen wie die ständige Weiterbildung und Schulung von Mitarbeitern und Kunden. Um dies auch für die Zukunft zu garantieren, bilden wir in unserem Unternehmen seit über 30 Jahren unseren Nachwuchs selbst aus.

Wir nehmen auch unsere soziale Verantwortung sehr ernst, indem wir seit 20 Jahren den Merkle-Cup sponsern, um Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung zu bieten. Das Turnier auf Bundesliga-Ebene ist inzwischen das zweitgrößte Jugend-Fußballturnier Deutschlands.



München



Landshut



Rosenheim

Unsere Philosophie war von Anfang an, dass wir stets Maßnahmen treffen und nur solche Ziele vor Augen haben, die auch in Zukunft eine stabile wirtschaftliche Basis garantieren. Da sich viele Kunden Gedanken über eine langfristige Zusammenarbeit mit ihren Lieferanten machen, versichern wir Ihnen, dass Merkle ein familiengeführtes Unternehmen ist und es auch bleiben wird, da auch die Nachfolge bereits gesichert ist. Wir können Ihnen garantieren, dass wir ein Team mit klaren und nachvollziehbaren Vorstellungen und Zielen sind, das sich seiner Verantwortung bewusst ist - heute *und* auch morgen, wodurch der Ausspruch "Einmal Merkle - immer Merkle" auch in kommenden Zeiten noch Gültigkeit und Bestand haben wird, denn Zukunft braucht Herkunft. Tradition und Zukunft sind kein Widerspruch, sie ergänzen sich.

In diesem Sinne hoffen wir weiterhin auf Ihre Treue und Verbundenheit, bleiben Sie uns auch weiterhin gewogen.

Siegfried Awissus
- Geschäftsführer -



Lange Öffnungszeiten

Montag bis Freitag:

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| München | 6:30-12:00 Uhr u. 13:00-18:00 Uhr |
| Landshut | 7:00-12:00 Uhr u. 13:00-17:30 Uhr |
| Rosenheim | 7:00-12:00 Uhr u. 13:00-17:30 Uhr |
| München auch Samstag von | 8:00-12:00 Uhr |



Lieferservice

Auf Wunsch liefern wir die bestellte Ware auch direkt zu Ihnen nach Hause.



Herstellervorteil

Schweißanlagen sowie erwerben Sie bei uns direkt vom Hersteller zu besten Konditionen.



Getränke

Während Ihres Besuches steht Ihnen eine Auswahl an Getränken kostenlos zur Verfügung.



Parkplatz

Nutzen Sie den kostenlosen Parkplatz direkt vor der Tür.



Online-Shop

Hier können Sie nicht nur eine Vielzahl unserer Produkte rund um die Uhr bestellen, sondern auch eine Vielzahl von Infos abrufen.

www.merkle-shop.de



24 Stunden Notdienst

Wir sind zu jeder Tages- und Nachtzeit gegen einen geringen Aufschlag für Sie da.
Tel. (089) 89 77 17 - 0



Schweißkurse

Wir bieten MIG/MAG-, WIG- und Elektroden-Schweißkurse für Einsteigerm, Hobbybastler und auch für absolute Profis an. Nähere Infos, wie Termine und freie Plätze, finden Sie unter www.schweisskurse-merkle.de



Gebrauchtanlagen

Suchen Sie eine besonders günstige Gebrauchtanlage? Eine große Auswahl verschiedenster Modelle finden Sie unter www.gebrauchte-schweissgeraete.de



Mietanlagen

Wir vermieten so gut wie jede Schweiß- und Schneidanlage. Eine Übersicht aller Anlagen und Preise finden Sie unter www.schweissgeraete-mieten.de



Reparaturen

Wir reparieren defekte Anlagen aller Fabrikate und führen auch die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen nach EN/IEC 60 974-4 durch, entweder in unserer Werkstatt oder auch in Ihrem Betrieb. Außerdem kümmern wir uns um die jährlich vorgeschriebene Kalibrierung nach EN 1090.



Vorfürungen

Sie können jedes Gerät ausgiebig testen, entweder in unserem Vorführraum oder bei Ihnen zu Hause. Unser kompetentes Fachpersonal berät Sie gern und hilft Ihnen bei allen Fragen.



Finanzierung

Alle unsere Anlagen können Sie bei uns einfach und unkompliziert direkt finanzieren.



Social Media

Besuchen Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube und entdecken Sie aktuelle News, Fotos, Events und vieles mehr.

Für die folgenden Schweißkurse gibt es absolut keine Voraussetzungen, deshalb kann sie wirklich jeder belegen, der Interesse am Thema Schweißen hat und am Ende eines Kurses einfache Teile zur Verwendung im Privatbereich herstellen möchte. Auch das Alter spielt dabei keine Rolle. Diese Einsteiger-Schweißkurse berechtigen nicht dazu, Schweißarbeiten auszuführen, für die eine Prüfung notwendig ist. Die Teilnahme wird durch ein Zertifikat nur bestätigt, es wird also kein Prüfzeugnis ausgestellt. Ihre persönliche Schutzausrüstung bitte mitbringen, falls nicht vorhanden, wird diese von uns vor Ort zur Verfügung gestellt. Die maximale Teilnehmerzahl ist bei allen Kursen auf 8 Personen begrenzt.

MAG-Schweißkurs

WIG-Schweißkurs

E-Schweißkurs

Autogen-Schweißkurs

| | |
|----------------|---|
| Termine | Freitag oder Samstag von 8.00 - ca. 16.00 Uhr, also ca. 8 Stunden |
| Umfang | Theorie, Praxis, Getränke, Mittagessen, Schulungsmappe |

WIG-Alu-Aufbau-Schweißkurs

Voraussetzung ist die Teilnahme an einem WIG-Einsteiger-Schweißkurs bei uns.

Besonders eingegangen wird bei diesem Kurs auf folgende Punkte:

- Einblicke in die Aluminiumarten
- Praktische Übungen an Kehl- und Stumpfnähten

| | |
|----------------|---|
| Termine | Freitag oder Samstag von 8.00 - ca. 16.00 Uhr, also ca. 8 Stunden |
| Umfang | Theorie, Praxis, Getränke, Mittagessen, Schulungsmappe |

TÜV-zertifizierter Wochen-Schweißkurs

Der Grundkurs dauert 1 Woche, wobei die Dauer maßgeblich vom Können und der Fähigkeit des Teilnehmers bestimmt ist, d.h., dass die Prüfung ggf. wiederholt werden muss. Auch hier sind keinerlei Voraussetzungen nötig, handwerkliche Fähigkeiten sind selbstverständlich eindeutig von Vorteil. Dieser Kurs wird durch eine bestandene Prüfung nachgewiesen und berechtigt zum Schweißen von abnahmepflichtigen Bauteilen im geregelten Bereich. Außerdem ist dieser Kurs mit bestandener Prüfung Voraussetzung für Arbeiten nach EN ISO 1090, die gängigsten Schweißnähte sind Kehl- und Stumpfnäht.

Angeboten wird dieser Kurs für das MAG- und WIG-Schweißverfahren.

| | |
|----------------|---|
| Termine | Montag - Freitag von 8.00 - ca. 16.00 Uhr, insgesamt 5 Werktage |
| Umfang | Theorie, Praxis, Getränke, Mittagessen, Schulungsmappe, TÜV-Prüfung |

IHR VORTEIL Wenn Sie spätestens 2 Monate nach einem absolvierten Schweißkurs eine Neu- oder Gebrauchtanlage mit einem Rechnungsbetrag von mindestens 1.250,- Euro direkt bei uns in München, Landshut oder Rosenheim kaufen, erhalten Sie einen Nachlass in Höhe von 25 % auf den Schweißkurspreis, jedoch nur pro Anlage für eine Person und nur wenn der Schweißkurs in München absolviert wurde.

Sie können sich den Nachlass von 25% auch dadurch sichern, indem Sie den Schweißkurs sofort beim Kauf einer Neu- oder Gebrauchtanlage buchen.

Hiervon ausgenommen sind die Wochen-Schweißkurse mit anschließender TÜV-Prüfung.

Die Schweißanlage besteht aus Schweißstromquelle, Drahtfördereinrichtung, Schutzgasversorgung, Steuereinheit und Schweißbrenner. Schweißstrom, Schutzgas und eine Drahtelektrode als Schweißzusatz werden dem Schweißbrenner durch das Schlauchpaket zugeführt. Im Stromkontaktrohr des Schweißbrenners wird der Schweißstrom über Gleitkontakt in die Drahtelektrode geleitet. Zwischen Elektrode und Werkstück entsteht ein sichtbar brennender Lichtbogen. Die Drahtelektrode schmilzt tropfenförmig ab. Diese kann mit einer hohen Stromstärke belastet werden, da der Schweißstrom unmittelbar vor dem Lichtbogen zugeführt wird, z. B. eine Drahtelektrode mit 1,0 mm Durchmesser und einer Strombelastbarkeit von 40 bis 220 A. Dies ermöglicht eine fehlerfreie und wirtschaftliche Verbindung von dünnen sowie dicken Querschnitten. Inerte Schutzgase schützen das Schweißbad beim Schweißen von Nichteisenmetallen vor Luftzutritt. Diesen Prozess nennt man Metall-Inertgasschweißen (MIG). Bei unlegierten und legierten Stählen schweißt man mit aktiven Schutzgasen, dies nennt man Metall-Aktivgasschweißen (MAG)

Anwendungsbereiche

- Unlegierte und legierte Stähle (MAG)
- Aluminium und andere Nichteisenmetalle (MIG)
- anwendbar in allen Positionen
- an Bauteilen mit Dicken zwischen 0,6 und 100 mm
- Kraftfahrzeugherstellung und -reparatur
- Stahlbau
- Metallbau
- Maschinenbau
- Apparatebau

- 1 → Netzanschlussleitung
- 2 → Schweißstromquelle
- 3 → Drahtelektroden spule
- 4 → Schutzgasflasche mit Druckminderer
- 5 → Schutzgasschlauch
- 6 → Schlauchpaket
- 7 → Massekabel
- 8 → Werkstückklemme
- 9 → Schweißbrenner
- 10 → Lichtbogen



Typische Schweißdaten

- Drahtelektrode** 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6 mm Ø
Drahtfördergeschwindigkeit bis 30 m/min
- Schweißstromstärke** bis 460 Ampere bei 1,6 mm Drahtelektroden durchmesser,
Gleich- oder Wechselstrom
- Abschmelzleistung** bis 7 kg/h

Schutzgas-Drahtelektrode zum Schweißen von unlegierten Werkstoffen

Qualität G3Si1 (SG 2)

nach EN ISO 14341-A **G3Si1**
TÜV-, DB-Zulassung, CE-Zeichen

Für MAG-Schweißungen an unlegierten oder niedriglegierten
Stählen im Maschinen-, Stahl-, Behälter- und Schiffsbau.

Universelle Massivdraht-Elektrode für CO₂- oder Mischgas-
Schweißungen

Richtanalyse in %

| C | Si | Mn |
|------|-----|-----|
| 0,08 | 0,9 | 1,4 |

Für Werkstoffe:

| | |
|--|--|
| allgemeine Baustähle | S235JR - S355JR (St 37 - St 55) |
| Feinkornbaustahl | S275N - S420N (StE 285 - StE 420) |
| Kesselstahl | P235GH - P355GH (H I - 19 Mn 6) |
| Schiffsbaustahl | (A - E) |
| Stromart | = (+) |
| Schweißpositionen | PH (w), PB (h), PF (s), PC (q), PE (ü) |
| Schutzgas nach EN ISO 14175 | M 21 (15-25 % CO ₂ , Rest Argon), C 1 (100 % CO ₂) |

Drahtelektrode:

| Drahtdurchmesser | Spule | Gewicht |
|------------------|---------------|---------|
| 0,6 mm | D-100, normal | 1 kg |
| 0,8 mm | D-100, normal | 1 kg |
| 0,6 mm | D-200, normal | 5 kg |
| 0,8 mm | D-200, normal | 5 kg |
| 1,0 mm | D-200, normal | 5 kg |
| 0,6 mm | D-300, normal | 15 kg |
| 0,8 mm | D-300, lagen | 5 kg |
| 0,8 mm | D-300, lagen | 15 kg |
| 0,8 mm | K-300, lagen | 15 kg |
| 1,0 mm | K-300, lagen | 15 kg |
| 1,2 mm | K-300, lagen | 15 kg |

Sach-Nummer



JETZT im Shop bestellen
www.merkle-shop.de



n080.5.2203

n080.5.2208

n080.5.2205

n080.5.2210

n080.5.2220

n080.5.2206

n080.5.2215

n080.6.0211

n080.6.0111

n080.6.0121

n080.6.0131



Sach-Nummer

**Schutzgas-Drahtelektrode speziell zum Schweißen
von **Werkstoffen, die noch feuerverzinkt werden sollen****

Qualität G2Si1 (SG 1)

nach EN ISO 14341-A **G2Si1**
Zulassungsumfang bitte anfordern!

Für MAG-Schweißungen an unlegierten oder niedriglegierten
Stählen im Maschinen-, Stahl-, Behälter- und Schiffsbau.

Universelle Massivdraht-Elektrode für CO₂- oder Mischgas-
Schweißungen

Richtanalyse in %

| C | Si | Mn |
|-----|-----|-----|
| 0,1 | 0,6 | 1,2 |

Für Werkstoffe:

| | |
|--|--|
| allgemeine Baustähle | S235JR - S355JR (St 37 - St 55) |
| Feinkornbaustahl | S275N - S460N (StE 255 - StE 460) |
| Kesselstahl | P235GH - P355GH (H I -19 Mn 6) |
| Schiffsbaustahl | (A - E) |
| Stromart | = (+) |
| Schweißpositionen | PH (w), PB (h), PF (s), PC (q), PE (ü) |
| Schutzgas nach EN ISO 14175 | M 21 (15-25 % Co ₂ , Rest Argon), C 1 (100 % Co ₂) |

Drahtelektrode:

| Drahtdurchmesser in | Spule | Gewicht |
|---------------------|--------------|---------|
| 0,8 mm | K-300, lagen | 15 kg |
| 1,0 mm | K-300, lagen | 15 kg |
| 1,2 mm | K-300, lagen | 15 kg |
| 1,6 mm | K-300, lagen | 15 kg |



JETZT im Shop bestellen
www.merkle-shop.de

n080.5.3711

n080.5.3721

n080.5.3731

n080.5.3751

**Schutzgas-Drahtelektrode speziell
zum Schweißen von bereits **verzinkten**
und **rostigen Blechen****

Qualität G2Ti

nach EN ISO 14341-A G2Ti

Schweißdraht für verzinkte und rostige Bleche sowie zum Überschweißen von Fertigungsanstrichen (Primern). Hervorragende Verschweißbarkeit und gleichmäßige und glatte Oberfläche der Schweißraupe.

Richtanalyse in %

| C | Si | Mn | Al | Ti | Zr |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0,06 | 0,5 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Für Werkstoffe:

| | |
|--|--|
| allgemeine Baustähle | S235JR - S355JR (St 37 - St 52) |
| Feinkornbaustahl | S275N - S420N (St 255 - StE 420) |
| Kesselstahl | P235GH - P355GH (H I bis 19 Mn 6) |
| Schutzgas nach EN ISO 14175 | M 21 (15 - 25 % CO ₂ , Rest Argon), C 1 (100 % CO ₂) |

Drahtelektrode:

| Drahtdurchmesser | Spule | Gewicht |
|------------------|--------------|---------|
| 0,8 mm | K-300, lagen | 15 kg |
| 1,0 mm | K-300, lagen | 15 kg |
| 1,2 mm | K-300, lagen | 15 kg |

Sach-Nummer



JETZT im Shop bestellen
www.merkle-shop.de

n080.5.3611
n080.5.3621
n080.5.3631



Eine Kooperation mit
www.oldtimer-tv.com



Sach-Nummer

n672.1.0000

DVD „Grundlagen des MIG/MAG-Schweißens“

Mit dieser DVD kann der Anfänger die wichtigsten Techniken erlernen und der fortgeschrittene Schweißer in der Werkstatt seine Kenntnisse um den ein oder anderen Kniff erweitern. Schweißprofis entwickelten außerdem Übungen, mit denen Fehler analysiert und eliminiert werden können. Anhand von detaillierten Fehleranalysen und der eingehenden Erklärung, welches Ergebnis auf Grund welcher Ausgangssituation entsteht, ist die Kunst des Schweißens verständlich und nachvollziehbar von Experten aufbereitet worden.

Beantwortung häufiger Fragen, wie:

- „Worauf ist zu achten, wenn man eine Kehlnaht oder eine Steignaht schweißt?“
- „Wie tief dringen die einzelnen Schweißtechniken ins Metall ein?“

Grundlegende Themen, wie:

- die richtige Brenner-Haltung
- Ermittlung der richtigen Einstellungen
- Erklärung der Nahtformen

n672.1.0005

DVD „Grundlagen des WIG-Schweißens“

Die Grundlagen des WIG-Schweißens, wie z.B. die Auswahl der richtigen Stromquelle, Spannung und Wolfram-Elektrode für die entsprechenden Metalle.

Erklärt werden die einzelnen Techniken wie die Stumpfnah, Kehlnaht und die Rund-Kehlnaht. Anhand von Grafiken und Detailaufnahmen können Fehler analysiert werden.

n67000664

Buch: Schritt für Schritt MIG/MAG-Schweißen

Dieses Buch ist ein praktisches Handbuch mit vielen bebilderten Schritt für Schritt Beispielen, wertvollen Informationen und unverzichtbaren Praxistipps. Das Buch beschäftigt sich mit den grundlegenden Themen, wie beispielsweise der Ermittlung der richtigen Einstellungen, der richtigen Brennerhaltung, die einzelnen Schweißnahtformen und dem Dünnblechschweißen.

n67000665

Buch: Schritt für Schritt WIG-Schweißen

Dieses Buch ist ein praxisorientiertes Buch und hilft Ihnen, den WIG Schweißprozess in den Griff zu bekommen. WIG Schweißen wird von Profis ebenso wie von Hobbyschweißern eingesetzt, um Stahl, Edelstahl und Aluminium zu schweißen. In diesem WIG Lehrbuch finden Sie zahlreiche Informationen, praktische Tipps und über 200 Fotos zum vielseitigsten Schweißprozess der heutigen Zeit.

INHALT**1. Übersicht**

- 1.1 VARIOMIG-System
- 1.2 Schweißverfahren
- 1.3 Anlagenbestandteile
 - .1 Stromquellen
 - .2 Schweißbrenner
 - .3 Verbindungsschlauchpakete
 - .4 Drahtvorschubgerät DVB-RV (M)
 - .5 Rollvorschubköpfe und Zubehör
 - .6 Gasversorgung
 - .7 Werkstückkabel
 - .8 Sonderausrüstungen

2. Technische Daten**3. Statische Kennlinien****4. Beschreibung**

- 4.1 Schweißeinrichtung
- 4.2 Bedienungs- wand der Stromquelle
- 4.3 Versorgungs- wand der Stromquelle
- 4.4 Steuerein- schub VS-2
 - .1 Verwendung und Funktionen
 - .2 Aufbau
 - .3 Technische Daten
- 4.5 Drahtvorschub- einrichtung und Schlauchpaket- anschluß
 - .1 bei Strom- quellen Typ A
 - .2 bei Strom- quellen Typ B und Typ B/D
 - .3 bei Strom- quellen Typ D und Typ E

CONTENTS**1. Summary**

- 1.1 VARIOMIG system
- 1.2 Welding process
- 1.3 Plant components
 - .1 Power sources
 - .2 Welding torches
 - .3 Supply hoses
 - .4 Wire drive unit DVB-RV (M)
 - .5 Roller drive heads and accessories
 - .6 Gas supply
 - .7 Workpiece cable
 - .8 Special equipment

2. Technical data**3. Static characteristics****4. Description**

- 4.1 Welding equip- ment
- 4.2 Operating panel of power source
- 4.3 Utilities panel of power source
- 4.4 Plug-in control card VS-2
 - .1 Application and functions
 - .2 Construction
 - .3 Technical data
- 4.5 Wire drive system and supply hose connection
 - .1 for Type A power sources
 - .2 for Type B and Type B/D power sources
 - .3 for Type D and Type E power sources

SOMMAIRE**1. Aperçu**

- 1.1 Système VARIOMIG
- 1.2 Procédé de soudage
- 1.3 Eléments de l'installation
 - .1 Sources de courant
 - .2 Pistolets et torches
 - .3 Câbles de liaison
 - .4 Dérouleur de fil DVB-RV (M)
 - .5 Têtes du système d'en- trainement à galets et acces- soires
 - .6 Alimentation en gaz
 - .7 Câble de masse
 - .8 Equipements spéciaux

2. Caractéristiques techniques**3. Caractéristiques statiques****4. Description**

- 4.1 Installation de soudage
- 4.2 Panneau de commande de la source de courant
- 4.3 Panneau d'ali- mentation de la source de courant
- 4.4 Tiroir de com- mande VS-2
 - .1 Emploi et fonc- tions
 - .2 Construction
 - .3 Caractéristiques techniques
- 4.5 Dérouleur du fil et raccordement du faisceau de câbles
 - .1 pour sources de courant de type A
 - .2 pour sources de courant de type B et B/D
 - .3 pour sources de courant de type D et E

CONTENUTO**1. Sommario**

- 1.1 Sistema VARIOMIG
- 1.2 Procedimento di saldatura
- 1.3 Componenti dell'impianto
 - .1 Generatori
 - .2 Pistola di saldatura
 - .3 Pacchi cavo di collegamento
 - .4 Gruppo avan- zamento filo DVB-RV (M)
 - .5 Teste avanza- mento filo ed accessori
 - .6 Alimentazione gas
 - .7 Cavo di massa
 - .8 Attrezzature speciali

2. Dati tecnici**3. Caratteristiche statiche****4. Descrizione**

- 4.1 Apparecchiatura di saldatura
- 4.2 Pannello di comando del generatore
- 4.3 Pannello di ali- mentazione del generatore
- 4.4 Pannello di comando VS-2
 - .1 Utilizzo e funzione
 - .2 Costruzione
 - .3 Dati tecnici
- 4.5 Gruppo avanza- mento filo e attacco del pacco cavi
 - .1 per impianto tipo A
 - .2 per impianto tipo B e tipo B/D
 - .3 Per impianto tipo D e tipo E

| INHALT | CONTENTS | SOMMAIRE | CONTENUTO |
|--|--|---|--|
| .4 Drahtvorschub- gerät DVB-RV | .4 Wire drive unit DVB-RV | .4 Dérouleur de fil DVB-RV | .4 Gruppo avanza- mento filo DVB-RV |
| .5 Schnell- kupplungen | .5 Quick-action couplings | .5 Raccords instantanés | .5 Attacchi rapidi |
| .6 Steuerleitungen in den Ver- bindungs- schlauchpaketen | .6 Control leads in the supply hoses | .6 Câbles de commande dans les câbles de liaison | .6 Cavetti di comando nei pacchi cavo di collegamento |
| 4.6 Anschluß- klemmenleiste L5 für Maschinen- schweißbetrieb | 4.6 Connection terminal strip L5 for mecha- nized welding mode | 4.6 Réglette à bornes L5 pour le soudage auto- matique | 4.6 Morsetto di allacciamento L5 per il funzionamento dell'impianto in automatico |
| 4.7 Ferneinsteller | 4.7 Remote control | 4.7 Commande à distance manuelle | 4.7 Teleregolatore |
| 5. Ablaufsteuerung des Schweißbetriebes | 5. Welding sequence control | 5. Commande de l'opéra- tion de soudage | 5. Funzioni del ciclo di saldatura |
| 5.1 Erläuterungen | 5.1 Explanations | 5.1 Explications | 5.1 Indicazioni |
| 5.2 Symbol- erklärung | 5.2 Explanation of symbols | 5.2 Signification des symboles | 5.2 Spiegazione dei simboli |
| 5.3 Funktionsab- lauf | 5.3 Sequence of functions | 5.3 Diagramme de fonction | 5.3 Svolgimento delle funzioni |
| 6. Inbetriebnahme | 6. Starting up | 6. Mise en service | 6. Messa in funzione |
| 6.1 Netzanschluß | 6.1 Connection to mains power supply | 6.1 Branchement au réseau | 6.1 Collegamento a rete |
| 6.2 Werkstückkabel- anschluß | 6.2 Connection of workpiece cable | 6.2 Connexion du câble de masse | 6.2 Collegamento del cavo di massa |
| 6.3 Anschluß des Schweiß- brenners | 6.3 Connection of welding torch | 6.3 Branchement de la torche/ pistolet | 6.3 Collegamento della pistola |
| 6.4 Anschluß der Gasversorgung | 6.4 Connection to gas supply | 6.4 Connexion pour l'alimentation en gaz | 6.4 Collegamento dell'alimenta- zione del gas |
| 6.5 Gasmengen- einstellung | 6.5 Adjustment of gas flow rate | 6.5 Réglage du débit de gaz | 6.5 Regolazione del gas |
| 6.6 Einsetzen der Drahtelektrode | 6.6 Fitting the welding wire | 6.6 Enfilage du fil | 6.6 Introduzione del filo |
| 6.7 Nahtschweißen | 6.7 Seam welding | 6.7 Soudage continu | 6.7 Saldatura continua |
| 6.8 Punktschweißen | 6.8 Spot welding | 6.8 Soudage par points | 6.8 Puntatura |
| 7. Wartung | 7. Maintenance | 7. Entretien | 7. Manutenzione |
| 8. Sicherheitsmaß- nahmen | 8. Safety precautions | 8. Mesures de sécurité | 8. Misure di sicurezza |
| 9. Störung | 9. Faults | 9. Pannes | 9. Difetti |
| 10. Ersatzteillisten | 10. Spare parts lists | 10. Listes des pièces de rechange | 10. Elenco dei pezzi di ricambio |
| 10.1 zu den Strom- quellen | 10.1 for the power sources | 10.1 pour les sources de courant | 10.1 dei generatori del pannello di comando |
| 10.2 zum Steuerein- schub VS-2 | 10.2 for the plug-in control card VS-2 | 10.2 pour le tiroir de commande VS-2 | 10.2 del gruppo di allacciamento 751.02115 del l'adattatore 751.02107 |
| 10.3 zur Anschluß- gruppe 751.02115 und zum Adapter 751.02107 | 10.3 for the connec- tion assembly 751.02115 and adaptor 751.02107 | 10.3 pour le groupe de raccorde- ment 751.02115 et pour l'adap- teur 751.02107 | 10.3 dei pacchi cavo di collegamento |
| 10.4 zu den Ver- bindungs- schlauchpaketen | 10.4 for the supply hoses | 10.4 pour les câbles de liaison | |